

Ручный ленточнопильный станок с комплектным обслуживанием вручную.
Пила предназначена для перпендикулярной резки и резки под наклоном, резку под наклоном возможно бесступенчато наладить в диапазоне с od 0 до 45 градусов направо. Изменение угла резки осуществляется при помощи быстродействующего рычага.
Станок обнаруживает применение в штучном и мелкосерийном производстве. С учётом своей массивной конструкции позволяет резку широкого спектра качества материалов и то как профилей, так массивных заготовок.

- Конструкция:**
- Станок своей конструкцией спроектирована таким способом, чтобы соответствовал стандартной нагрузке в условиях эксплуатации. Исполнение частей консоли, тисков и поворотного устройства из чугуна.
 - Консоль имеет укладку в налаживаемых подшипниках с натягом, с наклоном на 25° , что позволяет увеличить срок службы ленточного полотна. Консоль имеет укладку в налаживаемых подшипниках с натяжением.
 - Вручную управляемые тиски. Тиски уложены в налаживаемом пазе в виду ласточкина хвоста, и оборудованы быстродействующим зажимом.
 - Направление полотен в пластинках из твёрдого металла. Автоматическая регуляция натяжения пильного полотна. Manuálny napínací pilového pásu.
 - Привод посредством червячной передачи с постоянной заправкой масла. Трехфазный электродвигатель с двойной обмоткой, 2 скорости резания. Термозащита электродвигателя.
 - Охлаждающая система для СОЖ обеспечивает распределение жидкости в направляющие пильного полотна.
 - Станина с бункером для стружки.
 - Концевой выключатель натяжки полотна и открытия кожуха.
 - Управление 24 Вольт.

- Основные принадлежности:**
- 1х полотно пилы
 - надаживаемый упор
 - руководство по обслуживанию

Рабочий цикл станка:
Вручную управляемые быстродействующие тиски, вручную осуществленная резка против усилию давления пружин. Выгодой является чувствительное восприятие пробега резки, особенно для штучного производства. Подача материала вручную.

Режим резания				
		 0°	 45°	 b
	D [mm]	150	110	x
	D [mm]	100*	70*	x
 b	axb [mm]	170x140	110x120	170x75
 a b	axb [mm]	150x150	100x150	170x75
*рекомендуемые значения				

*рекомендуемые значения

Параметры производительности		
Привод пильного полотна	kW	0,6/0,8
Насос СОЖ	kW	0,05
Общая потребляемая мощность	kW	1,06
Скорость резания	m/min	40/75
Размер пильного полотна	mm	2060x20x0,9
Электрическая схема		3x400V, 50 Hz

Рабочие движения	
Подача консоли в разрез	Ручно
Подача заготовки	Ручно
Зажим заготовки	Ручные тиски с быстрозажимным устройством
Натяжения пильного полотна	Ручно
Очистка пильного полотна	-
Охлаждение	

Размеры						
Длина	Ширина	Высота		Высота стол		Вес
[L]	[B]	[H макс]	[H мин]	[V]		(кг)
1100	600	1400	1750	950		160

